

ECU One V2 - bestilling/configuration

Bilfabrikat (motor): _____ Model: _____ Årgang: _____

Trigger system :

60-2 36-1 Andet : _____

Trigger Følere :

Krumtap : Induktiv (VR) Hall / Opto

Knastaksel : Induktiv (VR) Hall / Opto

Tændingsudgange :

4 x IGBT (+ kr. 100,-) 2 x IGBT 4 x DIGITAL 0-5V 4 x DIGITAL 0-12V

MAP Sensor :

Ekstern / Alpha N (+ Kr. 0,-) Intern 400 Kpa (+ kr. 300,-)

Intern 250 Kpa (+ Kr. 500,-) Intern 100 Kpa (+ Kr. 500,-)

Specifikationer :

Programmerbar motorstyring til motorsports brug. Styring af motorer fra 1 - 8 cylindre.
Op til 4 tændingsudgange, enten High Power IGBT eller digital push-pull (1A), afhængig af konfiguration.
4 dyseudgange, som hver kan trække op til 2 dyser. 4 universal programmerbare udgange push-pull (1A)
Indgang til krumtap og knast sensor, som enten er induktiv eller af Hall type. Indgang for
kølevandstemperatur sensor, lufttemperatur sensor, gasspjældpotmeter, extern mapsensor / ALS,
Lambda sensor (smalbånd). Programmerings interface USB.

